

Аппарат телефонный OpenStage 40 T Lava

Модель: OpenStage 40 T Lava

Заказной номер: L30250-F600-C151

Код продукта: S30817-S7302-A103



Производитель:

«UNIFY Software and Solutions GmbH & Co.KG.», Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich, Германия

Глобальный номер расположения (Global Location Number) изготовителя продукции:
40 50026 00000 9

Производится серийно на филиале завода-изготовителя:

Leipzig Electronic Systems GmbH (Leesys), Hertzstrasse 2, 04329 Leipzig, Германия

Страна происхождения:

Германия

Страна-изготовитель:

Германия

Уполномоченная изготовителем организация на принятие претензий на территории ЕЭАС:

ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», Департамент UCC

Адрес: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Тульская, дом 11, ТДК «Тульский», этаж 4, Помещение 1.

Телефон: +74957372610

Адрес электронной почты: info.it-solutions.ru@atos.net

Номера действующих сертификатов/деклараций/нотификаций/ТУ:

- Нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров: не подлежат нотификации
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 004/2011: не подлежит сертификации/декларированию
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 020/2011: Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.B.43450/20 от 30.12.2020 (срок действия до 29.12.2025)
- Документ, подтверждающий соответствие продукции ТР ТС 037/2016: Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.MM07.B.00143/20 от 03.07.2020 (срок действия до 02.07.2025)
- Документ, подтверждающий соответствие средств связи: Декларация о соответствии ТАПД-8528 от 08.02.2021 (срок действия до 08.02.2028)
- Прочие документы, подтверждающие соответствие продукции: Технические Условия ТУ 6651-016-87118026-2020, ТУ 6651-017-87118026-2020, ТУ 6651-034-87118026-2020

Код ТНВЭД: 8517180000

Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN): 4025515948377

Основные характеристики электропитания

Штатно получает питание по цифровой абонентской линии связи от телефонной станции по протоколу UP0/E 2-wire.

Опционально может быть запитан от внешнего блока питания: L30250-F600-C141

- Входное напряжение: 100-240V AC 50/60 Hz 600 mA
- Выходное напряжение: 38V DC / 420 mA
- Мощность 150Вт

Параметры радиоинтерфейса

- Не содержит интегрированных функций профессиональной переносной и портативной радиосвязи.
- Передатчиков радиоизлучений - не имеет.

Требования по организации безопасности при эксплуатации: приведены в эксплуатационной документации Производителя.

Условия хранения: в закрытых помещениях без конденсации влаги при температуре от - 40°C до +70 °C

Условия эксплуатации: + 5 °C ... +40 °C

Срок хранения: не установлен производителем

Срок службы: 5 лет

Гарантийные обязательства Производителя: 12 месяцев

Дата производства: указана на упаковке

Версия документа: R3B

Назначение и основные параметры

Системные, цифровые (TDM-) настольные телефонные аппараты семейства OpenStage Т обеспечивают быстрый и удобный доступ к широкому диапазону функций HiPath, используя высоконадежный системный интерфейс UP0E с расширенным протоколом CorNet-TS.

OpenStage 40 Т – компактный, многофункциональный телефонный аппарат бизнес уровня с большим дисплеем с изменяемым наклоном, подсвечивающимися клавишами, клавишами навигации и встроенными механизмами шумоподавления, и возможностью подключения клавишной панели расширения.

Дисплей

- Размер/разрешение: 6-ти строчный, диагональ 5,1", 240 x 128 пикселей
- Угол наклона: регулируемый.
- Подсветка: есть
- Цветность дисплея: монохромный

Клавиши

- Функциональные клавиши: 8 клавиш с красной LED-индикацией (6 LED-индикаторов)
- Свободно-программируемые клавиши: 6 двухуровневых клавиш с красной LED-индикацией и клавишей переключения между уровнями
- Клавиши режимов: 0
- Оптический сигнал вызова: красный LED-индикатор
- Настройка громкости: клавишами +/-
- Клавиши навигации: 5-ти позиционный навигатор

Аудио

- Открытое прослушивание: есть
- Полнодуплексная громкая связь: есть
- Полифонические мелодии: нет
- Подавление ЭХО: есть

Интерфейсы

- Bluetooth (подключение Bluetooth гарнитуры): нет
- Разъем проводной гарнитуры (121TR9-5): есть
- USB мастер-порт: нет
- USB порт (1st party CTI): есть
- Поддержка расширенных функций интерфейса CorNet (Загрузка приложений через UP0/E): есть

Расширения/дополнения

- Клавишная приставка OpenStage Key Module 15: поддерживается одна приставка (блок питания не требуется)
- Клавишная приставка OpenStage Key Module 40: поддерживается 1 или 2 приставки (нужен блок питания)
- Клавишная приставка OpenStage Key Module 60: нет
- Клавишная приставка OpenStage Busy Lamp Field 40: поддерживается одна приставка (нужен блок питания)
- Поддержка внешнего блока питания (опционально): есть
- Настенное крепление: есть

Приложения

- Личная записная книжка: нет
 - До 1000 контактов с номерами: нет
 - Комбинирование контактов в группы: нет
 - Добавление фотографий: нет
- Список вызовов:
 - Пропущенные, переадресованные, набранные и принятые вызовы: доступ к списку на УПАТС
 - Набор из журнала вызовов: нет
- Сохранение и восстановление личных данных, используя ПК или USB-накопитель: нет
- Поддержка OpenStage Manager: нет

Технические характеристики

- Размер (Высота x Ширина x Длина): 70 x 270 x 220 мм
- Вес: 1,120 кг
- Цвет: Темная цветовая гамма (Lava)

Внешний вид OpenStage 40 T Lava



Опциональные аксессуары к телефонным аппаратам OpenStage 40 T

Наименование: Комплект прорезиненных ножек для увеличения наклона

Модель: OpenStage rubber feet (lifter)

Заказной номер: L30250-F600-C189

Код продукта: C39363-A7401-C100

Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN): 4050026000146

Внешний вид комплекта прорезиненных ножек для увеличения наклона



Наименование: Настенное крепление для телефонных аппаратов OpenStage 10T/15T/30T/40T

Модель: OpenStage Wall Mount Kit V2 lava

Заказной номер: L30250-F600-C267

Код продукта: L36363-A465-C593

Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN): 4050026003871

Внешний вид настенного крепления телефонов



Наименование: Настольный стенд для телефонных аппаратов OpenStage 40 T

Модель: OpenStage Stand 40

Заказной номер: L30250-F600-C262

Код продукта: C39363-A465-B703

Международный код продукции Global Trade Item Number (формат EAN): 4050026003659

Внешний вид настольного стенда



О компании



Atos – международный лидер в области цифровой трансформации с годовым оборотом более 11 миллиардов евро и количеством сотрудников 105 000 человек. Atos предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данными для всех отраслей в 71 стране мира. Являясь лидером в сфере декарбонизации, Atos стремится обеспечить безопасность и обезуглероживание цифровых технологий для своих клиентов. Atos является международным ИТ-партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также представлен на Парижском фондовом индексе CAC40. Atos работает под брендами Atos и Atos|Syntel.

Unify – бренд компании Atos в области коммуникационных решений для совместной работы. Технологии Unify, лежащие в основе линейки продуктов Atos Digital Workplace, позволяют организациям любого размера полностью изменить подход к совместной работе своих сотрудников, создав возможности для более тесного взаимодействия между ними и увеличив их эффективность. Такой подход позволяет улучшить производительность всей команды, раскрыть потенциал каждого сотрудника в отдельности и повысить общую эффективность бизнеса.