



+7 (800) 777-13-00
NTSS.RU



YouTube



ВКонтакте



ПОДРОБНЕЕ



Telegram

100% ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
НА СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ В РОССИИ

NTSS
ODF PROF



до 6048
ОПТИЧЕСКИХ
ПОРТОВ....!



до 6048 волокон на коннекторах LC

ОТСУСТИВЕ ПРИВЯЗКИ К ОДНОМУ ФОРМАТУ КОННЕКТОРОВ (ДОПУСТИМЫ ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОННЕКТОРОВ В КРОССОВЫХ ПОЛЯХ), НО ПРИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОННЕКТОРЫ С СИСТЕМОЙ PUSH PULL TABS

ШКАФЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ЦОДАХ И В УЗЛАХ СВЯЗИ, ТАК КАК ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И ЛЕГКО МАСШТАБИРУЕМЫ

ДВОЙНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ С ЗАМКАМИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

ВЫСОТА ОТ 42 ДО 54U
ШИРИНА ОТ 500 ДО 1200 ММ
ГЛУБИНА ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ В ЛЮБОМ ЦВЕТЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ

МАСШТАБИРУЕМАЯ СИСТЕМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ В РЯД В ЕДИНОЕ БОЛЬШОЕ КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДОМ КАБЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО МЕЖДУ КОНСТРУКТИВАМИ

ДНО ШКАФА ВЫПОЛНЕНО ИЗ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ЗАДНЯЯ СТЕНКА ДВОЙНАЯ, СЪЕМНАЯ, ШКАФЫ МОГУТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ КАК С БОКОВОЙ СТОРОНЫ, ТАК И ЗАДНИМИ ПЛОСКОСТЯМИ

В КРЫШУ И ДНО ШКАФА МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЩЕТОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ВВОДИМЫХ КАБЕЛЕЙ

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВВОДИМОГО КАБЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

ПАЛЬЦЕВЫЕ ОРГАНайЗЕРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПАТЧ-КОРДОВ И ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ В КРОССЫ

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОРГАНайЗЕРОВ «ГРИБКОВ», КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, ПОД РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

ОБЛЕГЧЕННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА БЕЗ ПЕРЕДНИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЕК (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТОЙКИ УСТАНОВЛЯЮТСЯ НА 50% ГЛУБИНЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ)

19ДЮЙМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ МОГУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ГЛУБИНЕ ШКАФА, А ТАКЖЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ШИРИНЕ С СОХРАНЕНИЕМ 19ДЮЙМОВОГО УСТАНОВОЧНОГО РАЗМЕРА