

Atos Unify OpenScape Xpert V7R1

OpenScape Xpert — это надежное, многоканальное решение для оперативно-диспетчерской связи, которое применяется в различных отраслях производства для организации центров управления и для взаимодействия различных служб. Решение применяется для оперативной связи в финансовом секторе, энергетике, на транспорте и производственных предприятиях. OpenScape Xpert увеличивает эффективность и продуктивность работников, упрощает взаимодействие и снижает операционные издержки.

Многоканальная коммуникация

Процесс оперативного управления в различных отраслях производства зависит от связи. На трейдерах и диспетчерах может лежать ответственность за сотни критически важных звонков ежедневно, независимо, идет ли речь о многомиллионных торговых сделках, перевозке жизненно важных грузов или, что еще важнее, человеческих жизнях, — все это требует минимальных задержек и максимальной надежности связи. OpenScape Xpert решает эту задачу, предоставляя в распоряжение диспетчера или трейдера универсальное устройство, которое обеспечивает беспрецедентную гибкость в работе по различным каналам связи, а также удобство и простоту интерфейса.

Обзор решения OpenScape Xpert

Масштабируемое многоканальное решение включает в себя компактный пульт OpenStage Xpert 6010p, который может одновременно поддерживать свыше 600 линий связи для взаимодействия и серверы для управления и агрегации каналов связи. Полностью базирующееся на IP-протоколе решение с поддержкой SIP обеспечивает легкую интеграцию в единую корпоративную IT-инфраструктуру. Более того, решение позволяет быстро внедрять и использовать совместно другие коммуникационные технологии с высоким показателем ROI, такие, как IP-телефония (VoIP), IPTV, унифицированные коммуникации (UC) и конвергенция фиксированной и мобильной связи (FMC). OpenScape Xpert обеспечивает все виды оперативных коммуникаций, которые сегодня необходимы компаниям. Использование открытых стандартов и технологий обеспечивает защиту инвестиций в будущем. Пульт OpenStage Xpert сочетает инновационные возможности и беспрецедентную гибкость в настройках.

Все это сочетается с высокой безопасностью и надежностью, которые требуются от такой ответственной системы. Большой сенсорный экран позволяет выбирать до 200 настраиваемых страниц пользовательского интерфейса, предоставляя доступ почти к 12 тысячам виртуальных кнопок, которые могут быть запрограммированы пользователем под различные виды взаимодействия. В число дополнительных компонентов входят: трубки PTT (Push-to-Talk), микрофон с гибким штативом и внешний спикер-модуль, специально разработанный для акустического контроля каналов голосовой связи.

Диспетчеры и трейдеры могут настроить устройство под необходимые потребности решения оперативных задач. Вся информация по конфигурации и настройкам хранится централизованно, что обеспечивает простой доступ из любой точки корпоративной сети, а также возможность аварийного восстановления. Помимо этого, все серверные компоненты решения совместимы с VMware и могут быть продублированы для обеспечения запаса надежности и лучшей доступности.



Терминал OpenScape Xpert 6010p

OpenStage Xpert 6010p options

OpenStage Xpert 6010p is expandable and configurable to the unique requirements of each customer:

Item	Description	
OpenStage Xpert 6010p V1R1	The OpenStage Xpert 6010p V1R1 terminal provides 20 free customizable cabinet buttons. The user interface provides up to 200 pages allowing 12,000 user-definable soft buttons.	L30258-W600-D277
OpenStage Xpert Speaker Module	The OpenStage Xpert Speaker Module supports eight (8) additional speaker channels with high-quality speakers and separate volume control. Each OpenStage Xpert terminal supports up to two (2) Speaker Modules.	L30258-W600-D246
OpenStage Push-to-Talk/Mute handset	The standard OpenStage Xpert handsets are equipped with a talk button that can be used as a Push-to-Talk or Push-to-Mute button. A fixing key switches the handset on permanently.	L30258-W600-D236
OpenScape Handset with volume control	The OpenStage Xpert handset is equipped with a talk button that can be used as a Push-to-Talk or Push-to-Mute button and includes integrated volume control.	L30258-W600-D248
OpenStage Universal handset cradle	The OpenStage Xpert cradle is usable for all types of handsets. When configured, placing the handset in the cradle automatically disconnects the call. Lifting the handset from the cradle automatically activates an incoming call on the handset.	L30258-W600-D247
Gooseneck microphone	An optional gooseneck microphone plugs into the OpenStage Xpert terminal and operates in handsfree or Push-to-Talk mode.	L30258-W600-D245

) 3 'B/53, 3 B

Power Supply	External power supply	
Primary side	Rated voltage	230 V AC
	Voltage range	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1.5 A
	Max. power consumption	65 W
	Power consumption without USB	25 W
	Bridging of power failures	10 ms
Secondary side	Output voltage	12 VDC
	Max. output current	5 A
	Fuse protection	5 A surge-proof

Input/Output	
Ethernet	2 x 10/100/1000
USB	6 x V2.0, 480 Mbps, max. 500 mA DC
Audio	1 x Output Mono 2 x Output Stereo 3 x Handset 1 x DHSG (Headset) 1 x built-in microphone with LED
Serial (COM)	None
Parallel (LPT)	None
Visual	1 x LED to signal message (ringing of lines) and the user status (busy)

Processor module	Module, CPU, RAM, GPU, hard disk	
	CPU	1.97 GHz quad core
	Cache	512 kByte
	Chipset	ICH8M
	Main memory	2 GByte
	Mass memory	CompactFlash 8 GByte
	GPU	3D video controller, Intel® Extreme Graphics®
	Cooling	Passive

Mechanical properties	
Width x depth x height	338 x 60 x 193 mm (13.5" x 7.5" x 2.3")
Mounting	Stand alone, Inclination of angle adjustable, 75mm VESA support
Weight	Approx. 2.6 kg

Environmental conditions	
Storage temperature	-25 ... +55 °C (-13 ... +131 °F)
Transport temperature	-25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
Operating temperature	+5 ... +40 °C (+41 ... +104 °F)
Vibration	Not required
Shock	Not required
Front protection	IP40
Rear protection	IP20